Kompakt-Quadratrasterdecke

Aus Holzwerkstoff normalentflammbar B2 oder schwerentflammbar B1 gemäß DIN 4102 mit Prüfzeugnis folienummantelt, papierummantelt oder echtholzfurniert / gefaste oder ungefaste Sichtkantenausbildung

Dimension	Achsmaß
160,5/160,5/80/16 mm	160,5 mm

Ausschreibungstexte

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	€/Einheit	€/Gesamt
		Vorbemerkungen: - Die unten genannten Preise setzen normale bauliche Gegebenheiten voraus. - Die Baustelle ist geschlossen und beheizt. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt zu keiner Zeit mehr als 70%, dieTemperatur zu keinem Zeitpunkt weniger als 12 ° Celsius. - Die Fläche ist freigeräumt und mit Rollgerüsten befahrbar. - Die Rohdecke besteht aus Stahlbeton oder tragfähigem Trapezblech. Ansonsten Zulage bei Spannbeton-Hohlraumdecke oder Gasbetondecken. - Die Rohdeckenhöhe beträgt max. 500 cm üOKFFB. Ansonsten Zulage für Hochgerüst oder Hubbühne sowie für überhohe Abhängungen. - Profilrohr-Abhängungsauswechslungen (Hilfskonstruktion) sowie Rasterdecken-ausklinkungen sind separat zu vergüten und als EP.-Position erfasst.		
01	..... m²	**MERAS® - Kompakt-Quadratrasterdecke** **TM 1216 / 1817** **- Achsmaß 160,5 mm, Streifendim. 3852/80/16 mm, Holzwerkstoff ummantelt-** Von dem übergeordneten Deckenbereich wird mit Hilfe von verzinkten Abhängedrähten und Schnellspannfedern die Rasterdecke abgehängt. Sie besteht aus 4-seitig oberflächenfertigen Holzwerkstoffstreifen, 16 mm stark die entsprechend dem gewünschten Rasterachsmaß hälftig in Materialstärke ausgeklinkt sind. Oberfläche nach METZGER-Musterpalette. Die Verlegevorschriften/Abhängemodi des Herstellers sind zu beachten ! Kalkulationsgrundlagen sind: Montagebereich: ... (z.B. EG) Anzahl der Deckenflächen: ... (in Stück) Art der Rohdecke: ... (z.B. Stahlbeton) Rohdeckenhöhe, max. üOKFFB: ... (in cm) Abhängehöhe: ... (in cm) OKFFB-UKRasterdecke: ... (in cm) Ausführung / Baustoffklasse: ... (B2 normalentflammbar od. B1 schwerent-flammbar gemäß DIN 4102 mit Prüfzeugnis) Ausbildung der Streifen: ... (mit Nut od. ohne Nut) Ausbildung der Sichtkanten: ... (scharfe od. gefaste Sichtkante) Ummantelung der Streifen: ... folien- od. papierummantelt od. echtholzfurniert Oberfläche der Streifen: ... (z.B. weiß ähnl. RAL 9010 gemäß METZGER-Musterpalette) Abhängeart: ... (durchgebohrte od. Nutklammer-Abhängung) Fabrikat: MERAS Kompakt-Quadratrasterdecke Hersteller: Fa. METZGER GmbH D - 67112 Mutterstadt Tel.: +49(0)6234-94590 * Fax: +49(0)6234-945943 www.metzger.de * info@metzger.de	.....	.....
		Übertrag:		.....

METZGER GmbH
An der Fohlenweide 22
67112 Mutterstadt (Pfalz)
Tel.: 0049 (0) 6234/9459-0
Fax: 0049 (0) 6234/9459-43
www.metzger.de
info@metzger.de

MERAS AUSBAUSYSTEME

METZGER® Seit 1964 DER KOMPLETT-AUSBAUER

Kompakt-Quadratrasterdecke

Aus Holzwerkstoff normalentflammbar B2 oder schwerentflammbar B1 gemäß DIN 4102 mit Prüfzeugnis folienummantelt, papierummantelt oder echtholzfurniert / gefaste oder ungefaste Sichtkantenausbildung

Dimension **160,5/160,5/80/16 mm** | **Achsmaß** **160,5 mm**

Ausschreibungstexte

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	€/Einheit	€/Gesamt
		Übertrag:		.....
02	..... lfm	**MERAS®- Abschlußblende** **TM 1320 / 1323** **-Streifendimension 3852/80/16 mm - Holzwerkstoff ummantelt-** Nach erfolgter Montage der Rasterdecke wird an die auslaufenden Rasterdeckenstreifen eine Blende, 16 mm stark, in der Materialdimensionierung und Oberfläche entsprechend der Rasterdecke, montiert.	.....	.....
03	..... lfm	**Wandanpaßarbeiten** **TM 1315** **-für quadratische und rechteckige Rasterdecken-** Bei schrägverlaufenden Wandsituationen ist die Rasterdecke entsprechend anzupassen. Die Leistung umfaßt die zunächst notwendige Grobeinpassung der Rasterstege in die Raumverhältnisse, die exakte Ermittlung des Distanzmasses zur umgebenden Wand hin, das winkelkonforme Abschneiden der Rasterstege in einer Weise, daß die Abschlußblende, fachgerecht befestigt werden kann. Sollte durch den Schräganschnitt der Abhängemodus geändert werden bzw. die Rasterdecken-Abhängungen außerhalb der vorgeschriebenen Modi erfolgen, sind diese Arbeiten ebenfalls Gegenstand der Leistung.	.....	.....
04	..... lfm	**Profilrohr-Abhängungsauswechslung** **TM 1062** **-Hilfskonstruktion zur fachgerechten Montage der Rasterdecke-** Bei bauseits vorhandenen Lüftungskanälen, Kabelpritschen, Lichtkuppeln, u.ä., durch welche der vorgeschriebene Abhängemodus der Rasterdecke von der Rohdecke nicht eingehalten werden kann, ist es unter Umständen notwendig, für die darunter abzuhängende Rasterdecke bzw. deren Abhängedrähte, Befestigungsmöglichkeiten zu schaffen. Die notwendige Auswechselung besteht aus einem verzinkten Metallprofil, das mit Hilfe von Abhängedrähten oder Gewindestäben von der Rohdecke abgehängt wird.	.....	.....
05	.... Stk. Steg	**Rasterdecken-Ausklinkungen** **TM 1300** **- bei Unterzügen, Lüftungskanälen, u.ä.-** Um ein durchgängiges Deckenfeld zu gewährleisten ist es unter Umständen erforderlich, die Rasterdeckenstreifen in Bereichen, in welchen Unterzüge oder technische Installationen in das Deckenniveau hineinragen, auszuklinken. Die maximale Ausklinktiefe beträgt halbe Materialstärke.	.....	.....
		Angebotssumme:		.....

METZGER GmbH
An der Fohlenweide 22
67112 Mutterstadt (Pfalz)
Tel.: 0049 (0) 6234/9459-0
Fax: 0049 (0) 6234/9459-43
www.metzger.de
info@metzger.de

AUSBAUSYSTEME

METZGER® Seit 1964 DER KOMPLETT-AUSBAUER