Kompakt-Quadratrasterdecke

Aus Holzwerkstoff normalentflammbar B2 oder schwerentflammbar B1 gemäß DIN 4102 mit Prüfzeugnis folienummantelt, papierummantelt oder echtholzfurniert / gefaste oder ungefaste Sichtkantenausbildung

Dimension	Achsmaß
160,5/160,5/80/16 mm	160,5 mm

Materialbedarf

MERAS®-Kompakt-Quadrat-Rasterdecke, Achsmaß 160,5 mm

Materialbedarf pro m² (rein rechnerisch ohne Verschnitt)

Pos.	Material (Rasterstreifen und Zubehör)	Menge	Einheit
01	MERAS®-Rasterstreifen, Tragender, Achsmaß 160,5 mm Streifendimension: 3852x80x16 mm Ausführung / Baustoffklasse: ..... (B2 / B1 gemäß DIN 4102 mit Prüfzeugnis) Ummantelung der Streifen: ..... (folienummantelt / papierummantelt / echtholzfurniert) Oberfläche der Streifen: ..... (z.B. weiß ähnl. RAL 9010 o.ä) Ausbildung der Streifen: ..... (mit Nut / ohne Nut) Ausbildung der Sichtkanten: ..... (scharfkantig / gefast)	12,48	lfm/qm
02	MERAS®-Rasterstreifen, Aufliegender Achsmaß 160,5 mm Streifendimension: 3852x80x16 mm Ausführung / Baustoffklasse: ..... (B2 / B1 gemäß DIN 4102 mit Prüfzeugnis) Ummantelung der Streifen ..... (folienummantelt / papierummantelt / echtholzfurniert) Oberfläche der Streifen: ..... (z.B. weiß ähnl. RAL 9010 o.ä) Ausbildung der Streifen: ..... (mit Nut / ohne Nut) Ausbildung der Sichtkanten: ..... (scharfkantig / gefast)	12,48	lfm/qm
03	Abhängeunterteil, verzinkt, d=4mm, gewinkelt für Nutklammer-Abhängung, L= ca. 250 mm oder Abhängeunterteil, verzinkt, d=4mm, gewinkelt für durchgebohrte Abhängung, L= ca. 250 mm	1,7	Stk./qm
04	Abhängeoberteil, verzinkt, gewinkelt, d=4mm, Länge ca. ..... mm	1,7	Stk./qm
05	Schnellspannfeder, verzinkt, justierbar	1,7	Stk./qm
06	Nutklammer	1,7	Stk./qm
07	Kreuzpunkt-Niveauclips	20	Stk./qm
08	Drahtabdeckung, PVC (bei durchgebohrter Abhängung)	3,4	Stk./qm
09	Bauaufsichtlich zugelassene Deckenbefestigung abhängig von der Rohdecke	1,7	Stk./qm

MERAS-Abschlußblende

Materialbedarf pro lfm (rein rechnerisch ohne Verschnitt)

Pos.	Material (Abschlußblende und Zubehör)	Menge	Einheit
01	MERAS®-Abschlußblende Streifendimension: 3852x80x16 mm Ausführung / Baustoffklasse: ..... (B2 / B1 gemäß DIN 4102 mit Prüfzeugnis) Ummantelung der Streifen ..... (folienummantelt / papierummantelt / echtholzfurniert) Oberfläche der Streifen: ..... (z.B. weiß ähnl. RAL 9010 o.ä) Ausbildung der Streifen: ..... (mit Nut / ohne Nut) Ausbildung der Sichtkanten: ..... (scharfkantig / gefast)	1	lfm/lfm
02	Innenlochschraube 4,5x40 mm, mit PVC-Abdeckkappe oder Spezialnagel (Brads 14/40 mm)	6,3	Stk./lfm

Achtung: Bei Berechnung der Bestellmenge ist entsprechend ausreichend Verschnitt zu berücksichtigen! Bauaufsichtlich zugelassene Deckenbefestigungen (Dübel, o. ä.) sowie Spezialdrahtklammern / Spezialnägel zur Montage können auf Anfrage geliefert werden!

METZGER GmbH
An der Fohlenweide 22
67112 Mutterstadt (Pfalz)
Tel.: 0049 (0) 6234/9459-0
Fax: 0049 (0) 6234/9459-43
www.metzger.de
info@metzger.de

AUSBAUSYSTEME

METZGER® Seit 1964
DER KOMPLETT-AUSBAUER